

PSH 120 Universal EL

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY OD 30 DO
150 L

VÝROBK Č.: 231649

Nový nástenný zásobník PSH Universal EL presvedčí vďaka inteligentnej a užívateľsky orientovanej elektronike, ako aj trojstupňovej funkcii ECO, na celej čiare v oblasti teplovodného pohodlia a energetickej účinnosti. Montáž nástenného zásobníka je možné realizovať flexibilne: Môže sa montovať tak kolmo, ako aj vodorovne. Nástenné zásobníky PSH Universal EL zabezpečujú ako uzavretý systém zásobovanie teplou vodou pre jedno alebo viacero odberových miest. Nastavenie teploty sa uskutočňuje plynule od 7 °C do 85 °C. Prístroj navyše disponuje funkciami protimrazová ochrana, rýchloohrev a obmedzenie teploty. Ocelová vnútorná nádrž je vybavená špeciálnym smaltovaním CoPro a ochrannou anódou, čím je zabezpečená obzvlášť dlhá životnosť.



Najdôležitejšie znaky

Nástenný zásobník na 120 litrov

Inteligentná, samoučiacia sa elektronika

Elektronický termostat s ECO funkciami

Plynulé nastavenie teploty

Funkcia rýchleho ohrevu

Možnosť horizontálnej, alebo vertikálnej inštalácie na zvislú stenu

Keramické zapuzdrené ohrievacie teleso

Špeciálny smalt CoPro pre obzvlášť dlhú životnosť nádrží

K uzavretej prevádzke

Vrátane poistného ventilu



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
Obj. č.	231150	231151	231152
Menovitý objem	30 l	50 l	80 l
Výška	696 mm	951 mm	893 mm
Šírka	380 mm	380 mm	475 mm
Hĺbka	392 mm	392 mm	492 mm

Technické údaje

Inštalovaný príkon ~ 230 V	2,6 kW	3 kW	3 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C vertikálne	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C horizontálne	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh
Prevádzkový režim jednofázový	X	X	X
Prevádzkový režim dvojfázový	X	X	X
Prevádzkový režim bojlera	X	X	X
Druh krytia (IP) horizontálne	IP24	IP24	IP24
Druh krytia (IP) vertikálne	IP25	IP25	IP25
Max. povolený tlak	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Hmotnosť v plnom stave	52 kg	78 kg	114 kg
Farba	biela	biela	biela



Typ	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Obj. č.	231153	231649	231154
Menovitý objem	100 l	120 l	150 l
Výška	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Šírka	475 mm	475 mm	475 mm
Hĺbka	492 mm	492 mm	492 mm
Technické údaje			
Inštalovaný príkon ~ 230 V	3 kW	3 kW	3 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C vertikálne	0,91 kWh	1,05 kWh	1,19 kWh
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C horizontálne	1,36 kWh	1,31 kWh	1,55 kWh
Prevádzkový režim jednofázový	X	X	X
Prevádzkový režim dvojfázový	X	X	X
Prevádzkový režim bojlera	X	X	X
Druh krytia (IP) horizontálne	IP24	IP24	IP24
Druh krytia (IP) vertikálne	IP25	IP25	IP25
Max. povolený tlak	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Hmotnosť v plnom stave	138 kg	163 kg	202 kg
Farba	biela	biela	biela

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html