

PSH 50 Classic

VÝROBOK Č.: 235960

Teplá voda pre viacero odberných miest Nástenný ohrievač vody spĺňa aj vyššie požiadavky na teplú vodu: Tento model zásobuje príjemne teplou vodou hneď niekoľko odberných miest vo vašej domácnosti – napríklad v kúpeľni a kuchyni. Prináša tak vyšší komfort vo viacerých oblastiach. Intuitívna obsluha Požadovanú teplotu pohodlne nastavíte otočným gombíkom na prednej strane nástenného ohrievača vody. Zariadenie umožňuje voľbu teploty od 30 °C do 70 °C. Vďaka tomu pokryje akékoľvek nároky na teplotu teplej vody. Vďaka kvalitnej izolácii je ohrievač vody mimoriadne šetrný.



Najdôležitejšie znaky

Hydraulický regulovaný nástenný ohrievač vody

Kvalitná tepelná izolácia

Plynulá voľba teploty v rozsahu 30-70 °C

Indikátor teploty pre vizuálnu kontrolu teploty vody

Protimrazová ochrana integrovaná v zásobníkovom ohrievači vody



Typ	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 100 Classic
Obj. č.	235960	235961	235962

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	M	M	L
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
Menovitý objem	53 l	80 l	100 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	82 l	125 l	168 l
Rozsah nastavení teplôt	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Výška	609 mm	810 mm	964 mm
Šírka	475 mm	475 mm	475 mm
Hĺbka	483 mm	483 mm	483 mm
Hmotnosť	19,00 kg	28,00 kg	33,00 kg



Typ	PSH 120 Classic	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
Obj. č.	235963	235964	235965

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	L	L	XL
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
Menovitý objem	120 l	150 l	192 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	219 l	270 l	347 l
Rozsah nastavení teplôt	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Výška	1117 mm	1349 mm	1704 mm
Šírka	475 mm	475 mm	475 mm
Hĺbka	483 mm	483 mm	483 mm
Hmotnosť	39,00 kg	46,00 kg	56,00 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html