


PSH 50 Universal EL

VÝROBOK Č.: 231151

Užívajte si úsporný ohrev vody Tento zásobníkový ohrievač vody je kombináciou tých najlepších vlastností. Vďaka inteligentnej elektronike a trom ECO funkciami získavate príjemne teplú vodu presne podľa vašich potrieb. Zároveň pri tom šetríte energiu. V režime ECO DYNAMIC sa ohrievač vody dokonca automaticky prispôsobuje tomu, kedy, ako často a ako dlho odoberáte teplú vodu. Komfort za každých podmienok Montáž ohrievača vody je obzvlášť flexibilná. Dá sa namontovať vertikálne alebo aj horizontálne, podľa toho, čo vám umožňuje priestor v miestnosti inštalácie. Bez ohľadu na to, ktorý druh montáže si zvolíte, môžete si byť istí prvotriednym komfortom prípravy teplej vody.



Najdôležitejšie znaky

Elektronicky regulovaný nástenný ohrievač vody



Keramické vykurovacie teleso so smaltovanou ochrannou rúrkou pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť

Plynulá voľba teploty v rozsahu 7-85 °C

Možnosť horizontálnej a vertikálnej montáže

Energeticky úsporná prevádzka vďaka trom automatickým ECO funkciami



Nízka náchylnosť na usadzovanie vodného kameňa pre dlhú životnosť



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
Obj. č.	231150	231151	231152

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	2.6 kW	3 kW	3 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	S	M	M
Trieda energetickej účinnosti	B	B	B
Menovitý objem	30 l	50 l	80 l
Rozsah nastavení teplôt	7-85 °C	7-85 °C	7-85 °C
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	696 mm	951 mm	893 mm
Šírka	380 mm	380 mm	475 mm
Hĺbka	392 mm	392 mm	492 mm
Hmotnosť	22,00 kg	28,00 kg	34,00 kg



Typ	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Obj. č.	231153	231649	231154

Technické údaje

Príkion ~ 230 V	3 kW	3 kW	3 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	L	XL	XL
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Menovitý objem	100 l	120 l	150 l
Rozsah nastavení teplôt	7-85 °C	7-85 °C	7-85 °C
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Šírka	475 mm	475 mm	475 mm
Hĺbka	492 mm	492 mm	492 mm
Hmotnosť	38,00 kg	43,00 kg	52,00 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html