

EIL 6 Trend

VÝROBOK Č.: 200144

Flexibilné riešenie ohrevu vody

Chcete, aby bolo vaše umývadlo spoľahlivo zásobované teplou vodou, a to energeticky úsporným spôsobom? V tom prípade si zvolte tento mini prietokový ohrievač vody. Priame pripojenie k armatúre a rýchly systém vykurovania neizolovaným drôtom vám zabezpečia teplú vodu bez čakania. Riešenie, ktoré sa prispôbívá vašim potrebám. Keďže je prístroj veľmi malý, sú možnosti jeho montáže mimoriadne flexibilné (napríklad inštalácia v hosťovskej kúpeľni). Prietokový ohrievač vody môžete umiestniť buď nad alebo pod umývadlo.



Najdôležitejšie znaky

Mini prietokové ohrievače vody s hydraulickou reguláciou pre teplú vodu v malých množstvách, ktorá je okamžite k dispozícii

Flexibilná inštalácia vďaka montáži pod a nad umývadlo

Prevádzka je možná len s beztlakovou armatúrou

Špeciálny prúdový regulátor pre ideálny tvar prúdu vody



Typ	EIL 3 Trend	EIL 4 Trend	EIL 6 Trend
Obj. č.	200142	200143	200144

Technické údaje

Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Menovité napätie 1	200 V	200 V	200 V
Menovité napätie 2	220 V	220 V	220 V
Menovité napätie 3	230 V	230 V	230 V
Menovité napätie 4	240 V	240 V	240 V
Menovitý výkon	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Menovitý výkon 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
Menovitý výkon 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
Menovitý výkon 3	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Menovitý výkon 4	3,8 kW	4,8 kW	6,2 kW
Menovitý prúd	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Menovitý prúd 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A
Menovitý prúd 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A
Menovitý prúd 3	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Menovitý prúd 4	15,8 A	20 A	25,8 A
Poistka	16 A	20 A	25 A
Istenie 1	16 A	20 A	25 A
Istenie 2	16 A	20 A	25 A
Istenie 3	16 A	20 A	25 A
Istenie 4	16 A	20 A	32 A
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Frekvencia 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\theta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\theta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\theta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\theta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Šírka	190 mm	190 mm	190 mm
Hĺbka	82 mm	82 mm	82 mm
Prípojka vody	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Zap	> 1,0 l/min	> 1.3 l/min	> 2.6 l/min
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Farba	biely	biely	biely
Hmotnosť	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg
Trieda energetickej účinnosti		A	A

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html