

# BCH ZÁSObNÍK PRE PLYNOVÉ KOTLY



DĹŽKA ZÁRUKY\*



ANTIKORÓZNY



VYROBENÉ V EUROPE

\* Predĺžená záruka, ktorá sa vzťahuje na prehrdzavenie nádrže.



## Zásobník vody s vykurovacím výmenníkom pre závesné kotly, s horným pripojením.

/ Jednoduché pripojenie pre všetky typy nástenných kotlov vďaka pripojeniu v hornej časti

/ Výmenník umiestnený po celej dĺžke zásobníka zabezpečuje rovnomerný a rýchly ohrev pri minimálnom vzniku usadenín vodného kameňa

/ Vysoký výkon a účinnosť výmenníka

/ Horčíková anóda na ochranu proti korózii

/ Možnosť stacionárnej alebo závesnej inštalácie

## kombinácia so závesným kotlom

### TECHNICKÉ PARAMETRE

BCH 120 L

Objem***	l	124
Plocha vykurovacieho výmenníka	m <sup>2</sup>	0,97
Max. príkon	kW	25
Doba ohrevu	min	21
Výroba TV	l/h	717
$\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	l/h	478
$\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$	l/h	478
Tlaková strata vykurovacieho výmenníka	mbar	40
Max. prevádzkový tlak	bar	7
Statická strata	kWh/24h	1,55
Max. prevádzková teplota	°C	90
Hmotnosť	kg	44

### ROZMERY

A	mm	560
B	mm	880
C	mm	967
D	mm	745
E	mm	500
F	mm	910
G	mm	900
H	mm	627,5
I	mm	365
J	mm	262,5

### Objednávací kód

3060753



Energetická trieda

C

Povinné príslušenstvo na inštaláciu: závesné 3078019, stacionárne 3078020  
Kompletný zoznam príslušenstva sa nachádza na nasledujúcej strane 62.

\*\*Objem uvádzaný v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku. Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii, ktorá sa dodáva k výrobku.