

## INFORMAČNÝ LIST

**MORA**
**Elektrický sporák  
742792  
C4245AW**
**USP :**

SilverMatte	SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na plechoch na pečenie
MultiAir	MultiAir optimálna cirkulácia horúceho vzduchu v rúre
Typ dverí	Dvierka 2 sklá, 1 reflexná vrstva (CompactDoor)
Pánt dverí	Klasické zatváranie dvierok
Typ rúry	Konvenčná rúra - 70 l
Maximálna teplota v rúre	275 °C
Tvar rúry	HomeMade tvar rúry
FrozenBake program	FrozenBake program pre mrazené a hotové jedlá
Osvetlenie rúry	Osvetlenie
Pizza program	Program Pizza 300 °C
Indikácia zostatkovej teploty	Indikátor zvyškového tepla
Skupina výrobkov	Sporák
Tvar gombíkov ovládania	Ergonomické gombíky

**Základné informácie :**

Mikrovlnná funkcia	Nie
Názov produktu/skupiny produktov	Elektrický sporák
Obchodná značka	MORA
Názov produktu/Obchodný kód	C4245AW
Interné číslo produktu	742792
EAN kód	8590371078941
Základná farba výrobku	Biela
Farba/ Materiál prednej časti	Biela
Konštrukčný typ	Samostatný
Vstavaný / Samostatný	Voľn stojaci
Spôsob ovládania	Bez ovládania
Ovládania rúry	K36-FL - Multifunction oven with grill
Metóda pečenia prvej rúry	N/A
Celkový počet varných zón k súčasnému použitiu	4
Počet plynových horákov	0
Počet elektrických varných zón	4
Počet elektrických platní	0
Počet sálavých platní	4
Počet halogénových platní	0
Počet indukčných platní	0
Počet elektrických ohrevných zón	4
Umiestnenie ovládacieho panela	Predná časť sporáka
Ktorý druh sporákových platní môže byť ovládateľný?	Elektrický
Prívod energie	Elektrika
Sadzba pre plynovú prípojku (W)	0.00 W
Sadzba pre elektrickú prípojku (W)	8600.0 W
Prúd (A)	N/A
Napätie (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Typ zástrčky	Bez vidlice a dodávaného kábla
Prispôsobiteľné nožičky	Áno - všetky
Výška výrobku (mm)	850 mm
Šírka výrobku (mm)	500 mm
Hĺbka výrobku (mm)	594 mm
Výška zabaleného spotrebiča (mm)	952 mm
Šírka zabaleného spotrebiča (mm)	576 mm
Hĺbka zabaleného spotrebiča (mm)	718 mm
Minimálna výška priestoru pre zabudovanie	0 mm
Maximálna výška priestoru pre zabudovanie	0 mm
Minimálna šírka priestoru pre zabudovanie	0 mm
Maximálna šírka priestoru pre zabudovanie	0 mm
Hĺbka priestoru pre zabudovanie	0 mm
Netto váha (kg)	35,8 Kg
Brutto váha (kg)	39,0 Kg
Materiál vonkajších strán	Oceľ

**Vlastnosti :**

Elektronický časovač	N/A
Krátky opis produktu	FR513A-GSDA2 - C4245AW
Materiál kontrolného panela	Lakovaná oceľ
Drážky plechu	Drôtené
Možné kombinácie sporákových platní	Nie
Mriežky	1
Ovládač teploty	N/A
Časový ovládač	Bez ovládania
Voľby časového nastavenia	Bez voľby oneskorenia
Plech	1
Automatické programy	N/A
Integrovaný čistiaci systém	Nie je
Umiestnenie prvej výhrevnej zložky	Predná časť vľavo
Typ prvej výhrevnej zložky	Sálavý ohrievač - štandardný
Rozmer prvej výhrevnej zložky	180 mm
Výkon prvej výhrevnej zložky	1700/0,0/0,0 W
Umiestnenie druhej výhrevnej zložky	Zadná časť vľavo
Typ druhej výhrevnej zložky	Sálavý ohrievač - štandardný
Rozmer druhej výhrevnej zložky	145 mm
Výkon druhej výhrevnej zložky	1200/0,0/0,0 W
Umiestnenie tretej výhrevnej zložky	Zadná časť vpravo
Typ tretej výhrevnej zložky	Sálavý ohrievač - štandardný
Rozmer tretej výhrevnej zložky	180 mm
Výkon tretej výhrevnej zložky	1700/0,0/0,0 W
Umiestnenie štvrtej výhrevnej zložky	Predná časť vpravo
Typ štvrtej výhrevnej zložky	Sálavý ohrievač - štandardný
Rozmer štvrtej výhrevnej zložky	145 mm
Výkon štvrtej výhrevnej zložky	1200/0,0/0,0 W
ON indikátor stavu zapnutia spotrebiča	Nie
ON indikátor stavu zapnutia varnej platne	/
Typ krytu	Nie je
Zapaľovací systém	N/A
Indikátor zvyškového tepla	Separátny
Hlavný ON/OFF vypínač	Nie
Bezpečnostné zariadenie	
Informácia na ovládacom paneli	N/A
Materiál prvej rúry	N/A
Svetlo v rúre	Áno
Vnútorne svetlá	N/A
Grilovací motor s rotisserie sadou	Nie
Termosonda	Nie
Úschovná zásuvka	Sklápací kryt
Obsiahnutá dodatečná výbava	Hlboký pekáč - 1 Rošt - 1

**Charakteristika informácií o energetických parametroch / Výkon :**

Trieda úspornosti energie - kavity 1	A
Spotreba energie pre ohrev s nútenou konvekciou vzduchu (kWh)	0,0 W
Spotreba energie na cyklus v konvenčnom režime (2010/30/ES)	0,98 kWh/cycle
Spotreba energie plynovej rúry na cyklus v konvenčnom režime (2010/30/ES)	0,0 MJ/cycle
Spotreba energie na cyklus v režime nútenej ventilácie (2010/30/ES)	0,8 kWh/cycle
Využitelný objem rúry (2010/30/ES)	70 l
Počet otvorov - NOVÉ (2010/30/EC)	1
Spotreba energie nútené prúdenie vzduchu	0,0 MJ/cycle
Index energetickej efektívnosti (2010/30/EC)	95,2 %
Konvenčná spotreba energie (kWh) - kavity 1	0,98 kWh
Spotreba energie pri zosilnenom vzduchovom prúdení (kWh) - kavity 1	0,8 kWh
Hluk - kavity 1	0 db(A) re 1pW
Veľkosť produktu - kavity 1	Stredná