

PSH 100 Trend

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY OD 30 DO
150 L

VÝROBOK Č.: 232083

PSH Trend je uzavretý (odolný proti tlaku) a mimoriadne energeticky úsporný elektrický zásobník teplej vody s novým dizajnom na zásobovanie jedného alebo viacerých odberových miest. Umožňuje plynulé nastavenie teploty od 35 °C do 75 °C a automaticky prikúri, keď sa nedosiahne nastavená teplota. Ocelová vnútorná nádrž disponuje špeciálnym smaltovaním CoPro a ochrannou anódou, ktoré zabezpečujú obzvlášť dlhú životnosť. V prevádzke je nástenný zásobník PSH vhodný iba ako tlakový prístroj so zodpovedajúcou bezpečnostnou skupinou. Jednoduchú montáž zaručuje univerzálne zavesenie na stenu.



Najdôležitejšie znaky

Nástenný zásobník na 100 litrov

Už dnes spĺňa požiadavky EÚ vyplývajúce zo smernice ErP

Nový dizajn

Plynulé nastavenie teploty v rozsahu od 35 °C do 75 °C

Mimoriadne kvalitná izolácia

Obsluha spredu, otočným regulátorom

Ohrievacie teleso z nerezovej ocele, podstatne menej sa zanáša vodným kameňom ako medené

Špeciálne smaltovanie CoPro pre obzvlášť dlhú životnosť

Pripojovací kábel pre pevné pripojenie, cca 1 m

Vrátane poistného ventilu



Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend
Obj. č.	232080	232081	232082
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Menovitý objem	30 l	50 l	80 l
Výška	642 mm	897 mm	871 mm
Priemer	405 mm	405 mm	510 mm

Technické údaje

Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Sieťové pripojenie	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnosť v prázdnom stave	16,4 kg	21,4 kg	28,2 kg



Typ	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend
Obj. č.	232083	232084	232085
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Menovitý objem	100 l	120 l	150 l
Výška	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Priemer	510 mm	510 mm	510 mm

Technické údaje

Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Sieťové pripojenie	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnosť v prázdnom stave	33,6 kg	39,1 kg	46,2 kg



Typ	PSH 200 Trend
Obj. č.	232086
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW
Menovitý objem	192 l
Výška	1715 mm
Priemer	510 mm

Technické údaje

Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW
Sieťové pripojenie	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	1,61 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C
Farba	biela
Druh krytia (IP)	IP25
Hmotnosť v prázdnom stave	56,3 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html