

PSH 80 WE-R

VÝROBOK Č.: 236231

Najdôležitejšie znaky

Hydraulický regulovaný nástenný ohrievač vody

Plynulá voľba teploty v rozsahu 5-80 °C

Nízke energetické straty vďaka kvalitnej tepelnej izolácii

Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu smaltovaniu





| Typ | PSH 80 WE-L | PSH 120 WE-L | PSH 150 WE-L |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| Obj. č. | 236230 | 236232 | 236234 |

Technické údaje

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Príkonná moc ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Fázy | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Menovité napätie | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostná tepelná strata / 24 hod. pri 65 °C | 0.893 kWh | 1.19 kWh | 1.426 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti | B | B | C |
| Menovitý objem | 79 l | 120 l | 151 l |
| Množstvo zmiešanej vody 40 °C | 128 l | 209 l | 278 l |
| Plocha výmenníka | 0,60 m ² | 0,60 m ² | 0,60 m ² |
| Rozsah nastavení teplôt | 5-80 °C | 5-80 °C | 5-80 °C |
| Max./min. vodivosť pitnej vody | 100-1500 µS/cm | 100-1500 µS/cm | 100-1500 µS/cm |
| Max. prietok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23,5 l/min |
| Farba | biely | biely | biely |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 871 mm | 1178 mm | 1410 mm |
| Hĺbka | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Prázdna hmotnosť | 37,20 kg | 48,10 kg | 55,20 kg |



| Typ | PSH 200 WE-L | PSH 80 WE-R | PSH 120 WE-R |
|---------|--------------|-------------|--------------|
| Obj. č. | 236236 | 236231 | 236233 |

Technické údaje

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Príkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Fázy | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Menovité napätie | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostná tepelná strata / 24 hod. pri 65 °C | 1.803 kWh | 0.893 kWh | 1.19 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti | C | B | B |
| Menovitý objem | 191 l | 79 l | 120 l |
| Množstvo zmiešanej vody 40 °C | 395 l | 128 l | 209 l |
| Plocha výmenníka | 0,60 m ² | 0,60 m ² | 0,60 m ² |
| Rozsah nastavení teplôt | 5-80 °C | 5-80 °C | 5-80 °C |
| Max./min. vodivosť pitnej vody | 100-1500 µS/cm | 100-1500 µS/cm | 100-1500 µS/cm |
| Max. prietok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Farba | biely | biely | biely |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 1715 mm | 871 mm | 1178 mm |
| Hĺbka | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Prázdna hmotnosť | 65,30 kg | 37,20 kg | 48,10 kg |



| Typ | PSH 150 WE-R | PSH 200 WE-R |
|---------|--------------|--------------|
| Obj. č. | 236235 | 236237 |

Technické údaje

| | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Príkonná napätie ~ 230 V | 2 kW | 2 kW |
| Fázy | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Menovité napätie | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostná tepelná strata / 24 hod. pri 65 °C | 1.426 kWh | 1.803 kWh |
| Trieda energetickej účinnosti | C | C |
| Menovitý objem | 151 l | 191 l |
| Množstvo zmiešanej vody 40 °C | 278 l | 395 l |
| Plocha výmenníka | 0,60 m ² | 0,60 m ² |
| Rozsah nastavení teplôt | 5-80 °C | 5-80 °C |
| Max./min. vodivosť pitnej vody | 100-1500 µS/cm | 100-1500 µS/cm |
| Max. prietok | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Farba | biely | biely |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 |
| Výška | 1410 mm | 1715 mm |
| Hĺbka | 520 mm | 520 mm |
| Prázdna hmotnosť | 55,20 kg | 65,30 kg |

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html