


# ENERG



**HISENSE** WFQP7012EVM

A

B

C

D


E


F

G


C

---


**59 kWh** /  **100**




**7.0 kg**




**3:28**



**42 L**



**A**BCDEFG



**74 dB**  
**A**BCD

2019/2014

## Informačný list výrobku

NARIADENIE (EU) 2019/2014

### Všeobecné parametre výrobku:

| Parameter   | Hodnota           | Parameter   | Hodnota                        |               |
|---|-------------------|---|--------------------------------|---------------|
| Menovitá kapacita (kg)  | 7,0               | Rozmery v cm  | Výška                          | 85            |
|   |                   |   | Šírka                          | 60            |
|   |                   |   | Hĺbka                          | 45            |
|   | 68,0              | Trieda energetickej účinnosti   | C                              |               |
| Koeficient účinnosti prania   | 1,031             | Účinnosť pláchania (g/kg)   | 4,20                           |               |
| Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa. | 0,586             | Spotreba vody v litroch na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody. | 42                             |               |
| Maximálna teplota vo vnútri pranych textílií (°C)   | Menovitá kapacita | 46  | Vážená zvyšková vlhkosť (%)    | 52,3          |
|   | Polovičný         | 34  |                                |               |
|   | Štvrtina          | 27  |                                |               |
| Rýchlosť odstredovania (ot/min)   | Menovitá kapacita | 1200  | Trieda účinnosti odstredovania | B             |
|   | Polovičný         | 1200  |                                |               |
|   | Štvrtina          | 1200  |                                |               |
| Trvanie programu (h:min)  | Menovitá kapacita | 3:28  | Typ                            | Voľne stojaca |
|   | Polovičný         | 2:40  |                                |               |
|   | Štvrtina          | 2:40  |                                |               |
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania [dB(A) re 1 pW]  | 74                | Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom (odstredovanie)   | B                              |               |
| Režim vypnutia (W)  | 0,49              | Režim pohotovosti (W)   | 0,49                           |               |
| Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)   | 3,60              | Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)   | -                              |               |

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle

|   |     |
|---|-----|
| uvolňoval strieborné ióny   | nie |
| Doplňujúce informácie:  |     |
| <a href="http://global.hisense.com/">http://global.hisense.com/</a> |     |

