



INFORMAČNÍ LIST

Identifikace modelu	OP620X
Roční spotřeba energie - AEC _{odsavač}	71,9 kWh/a
Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)	E
Účinnost proudění tekutin - FDE	2,2 %
Třída účinnosti proudění tekutin	G
Účinnost osvětlení - LE _{odsavač}	2,3 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	G
Účinnost filtrace tuku - GFE _{odsavač}	72,8 %
Třída účinnosti filtrace tuků	D
Průtok vzduchu - při minimální rychlosti, při běžném režimu	148 m ³ /h
Průtok vzduchu - při maximální rychlosti, při běžném režimu	180 m ³ /h
Průtok vzduchu - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Akustický výkon - při minimální rychlosti, při běžném režimu	58 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - při maximální rychlosti, při běžném režimu	64 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - P _o	-
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - P _s	-
Koefficient zvýšení času	1,9
Index energetické účinnosti -EEI	100,7
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - Q _{bep}	83,0 m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - P _{bep}	96,0 Pa
Maximální průtok vzduchu - Q _{max}	180 m ³ /h
Naměřený příkon v bodě nejvyšší účinnosti - W _{bep}	74,0 W
Jmenovitý příkon osvětlení - W _L	28,0 W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem - E _{průměrná}	6,4 lux