

Sopro

Naturstein-Fleckstopp



Špeciálna impregnácia pre obklady z mramoru, prírodného a umelého kameňa.

- dlhodobá ochrana pred škvrnami z oleja, tuku a vody
- nevytvára vrstvy
- v kúpeľni, kuchyni, pre stolové a kuchynské dosky, parapety
- pre interiér i exteriér

Oblasti použitia

K ochrane podláh, stien, pracovných a stolových dosiek pred škvrnami. Možno použiť na škáry v obklade. Pre všetky leštené, brúsené a drsné prírodné kamene ako mramor, vápenec, granit, rula ako aj umelé betónové kamene. Citlivosť vápenca a mramora na kyseliny zostáva zachovaná.

Farba

bezfarebná, číra

Hustota

cca. 0,8 g/cm³

Obsiahnuté látky

Siloxánové zlúčeniny, polyméry, uhľovodíky.

Spotreba

5 – 15 m²/liter podľa nasiakavosti podkladu.
U leštených povrchoch až do do 30m²

Skladovanie

v originálnom uzatvorenom balení cca 3 roky skladovateľné. Po otvorení spotrebovať čo najskôr; skladovať uzatvorené na chladnom, suchom mieste a chránenom pred mrazom.

Forma dodania

fľaša 1 liter (4 ks v kartóne)

Vlastnosti

Impregnácia vniká do povrchu a vytvorí v kapilárach veľmi tenkú vrstvu. To spôsobí, že nasiaknutiu vodných a mastných nečistôt do povrchu sa úplne zamedzí. Priepustnosť pre vodné pary a tým i možnosť vysychania stavebných materiálov zostáva zachovaná. Bezpečnosť proti uklíznutiu nie je vôbec alebo len nepatrne ovplyvnená.

- odpudzujúci olej, tuk a vodu
- plná účinnosť impregnácie nastúpi po 24 – 48 hod.
- do interiéru aj exteriéru

Spracovanie

Dlažba musí byť pred aplikáciou úplne vyschnutá, ako aj bez škvŕn a čistá. Nečistoty odstrániť s vhodným čističom. Pred začatím práce je nutné previesť skúšobnú vzorku. Teplota ošetrovanej plochy by mala byť medzi +5 °C až +25 °C, podlahové vykurovanie prípadne znížiť. Neaplikovať pri silnom slnečnom svetle.

Nanáša sa s čistým štetcom, valcom s jahňacou vlnou, umývacím mopom alebo handrou rovnomerne v tenkej vrstve. Pracuje sa po úsekoch, tak aby prebytok tekutiny pred zaschnutím sa mohol opäť rozotrieť. Pri savých podkladoch sa postup prípadne po 5 min. môže zopakovať. Prebytky produktu nenechať zaschnúť, ale so suchou handrou úplne odstrániť. Pri väčších plochách prebytočný materiál s okennou gumovou stierkou zotrieť a strojovo (bielou podložkou alebo jahňacím rúnom) vyleštiť. Pri začínajúcom schnutí navlhčíte handru s produktom a plochu omyte.

Pracovné náradie sa môže vyčistiť s riedidlom.

Trvanlivosť

V exteriéroch zostane impregnačný účinok 5 – 10 rokov. V interiéroch trvanlivosť závisí od použitých čistiacich prostriedkoch. Nevhodné sú silno odmasťujúce ako aj prostriedky vytvarujúce vrstvu.

Doporučujeme pravidelné čistenie podláh pomocou Sopro Naturstein-Wischpflege alebo Sopro Wischpflege, ktoré podporia účinok Sopro Naturstein-Fleckstopp.

Prosím dbajte

Zabrániť tvorbe kalužiám. Tekutý produkt musí preniknúť do povrchu, nesmie zaschnúť na povrchu. Prípadné prebytky sa musia odstrániť suchou handričkou (alebo ak už sú viditeľné suché miesta: handričku ľahko navlhčíte s produktom). Na povrchu nesmie zaschnúť zvyšok produktu (nedá sa potom odstrániť). Impregnovanie je možné použiť len na savé a plne vyschnuté podklady. Sklo, keramika a povrchy citlivé na rozpúšťadlá (lak, drevo, a iné) sa musia ochrániť zakrytím. Ošetrované plochy a obloženia je potom nutné chrániť 2–3 dni pred vlhkosťou.

Pri slabnúcim účinku naneste opätovne tenký náter. Pri savom kamení je možné impregnáciu naniesť pre lepšie čistenie po naplavovaní škár už niekoľko dní pred škárovaním v tenkej vrstve. Vzhľad nebude zmenený alebo len veľmi málo (viditeľné stmavnutie je možné u niektorých podkladoch).

Likvidácia zvyškov a prázdnych obalov

Obsahuje organické rozpúšťadlá (žiadny CKW). Nesmie sa vylievat do kanalizácie. Obal je z ekologického bieleho plechu a je recyklovateľný. Prázdne, čisté nádoby môžu byť likvidované prostredníctvom systému recyklačného zberu. Odpadový materiál musí byť spálený.

Upozornenia pre Vašu bezpečnosť

Označovanie

Podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach, Symbol nebezpečenstva: **Xn** zdraviu škodlivý

Nebezpečné zložky: nafta (ropa), upravená vodíkom ťažká

Upozornenia na nebezpečenstvá (R – vety): **R10** Horľavý. **R65** Zdraviu škodlivý, pri požití môže zapríčiniť poškodenie pľúc. **R67** Výpary môžu spôsobiť únavu a spavosť.

Bezpečnostné rady (S vety): **S2** Uchovávať uzamknuté a mimo dosahu detí. **S23.3** Nevdychujte pary.

S24 Vyhnite sa kontaktu s kožou. **S62** Pri požití nevyvolávať zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo tento list.

Len pre odborné použitie!

Pozemná preprava podľa ADR/RID/GGVSEB:

Trieda: 3; UN-číslo: 1993; Obalová skupina: III; Popis tovaru: 1993 horľavá tekutá látka, n.a.g. (testbenzín); kód tunelu (D/E)

WGK 1 : mierne ohrozujúce vodu (samostatné členenie podľa VwVwS zo 17.05.1999)

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opismi produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nie je možné odvodiť nároky na odsúhlasenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na náš technický poradenský servis. Najaktuálnejšiu verziu týchto informácií o produkte, ako aj príslušný platný list bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky ES 1907/2006 nájdete na stránke www.sopro.sk.

predaj sever
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Tel.: +49 5481 31-3 14
Fax: +49 5481 31-4 14

predaj východ
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Tel.: +49 3 3845 476-90
Tel.: +49 3 3845 476-93
Fax: +49 3 3845 476-92

predaj juh
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 6 11-1707-243
Fax: +49 6 11-1707-250

medzinárodný obchod
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 6 11-1707-239
Fax: +49 6 11-1707-240

Rakúsko
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel.: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181

Švajčiarsko
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel.: +41 33 3340040
Fax: +41 33 3340041