



Napúšťací ventil Geberit typ 383, prípojka vody zboku, 3/8", vsuvka z mosadze



ÚČELY POUŽITIA

- Pre montáž do nadomietkových splachovacích nádrží s prípojkou vody na bočnej strane
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

VLASTNOSTI

- Nastaviteľná výška hladiny

- Závitová vsuvka z mosadze
- Prípojka vody na bočnej strane
- Nízka hlučnosť podľa skupiny armatúr I (DIN 4109)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	7 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	13 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C

Teplota vody max.	25 °C
Prietok pri 0,5 baroch	0.06 l/s
Prietok pri 3 baroch	0.16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0.09 l/s

ROZSAH DODÁVKY

- Súprava dištančných krúžkov
- Filter pre vsuvku/pancierovú hadicu, pre napúšťacie ventily typ 350 a 380
- Kónusové kompresné závitové spojenie

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
243.884.00.5	6	23	10.7
Nové			