

Sopro

Feinsteinzeug-Fleckstopp



Pripravená na použitie, dobre penetračná siloxanová špeciálna impregnácia pre vodu a olej odpudzujúcu úpravu jemnej kameniny.

- pre priame použitie
- zvlášť vhodná pre slabo nasiakavé povrchy
- uľahčuje údržbu, netvorí lesk
- dlhotrvajúca ochrana

Oblasti použitia

Pre úpravu odpudzujúcu škvrny, príp. uľahčenie čistenia, obzvlášť pri slabo nasiakavých polochách ako jemná kamenina. Sopro Feinsteinzeug-Fleckstopp sa doporučuje obzvlášť na silno zaťažené leštené povrchy. Škály v obklade môžu byť taktiež s tým ošetrené.

Farba

bezfarebná, číra

Hustota

cca. 0,8 g/cm³

Obsiahnuté látky

Siloxány, polyméry, uhľovodíky

Spotreba

30 – 40 m²/liter podľa nasiakavosti obkladov

Skladovanie

v originálnom uzatvorenom balení cca 3 roky skladovateľné. Po otvorení spotrebovať čo najskôr; skladovať uzatvorené na chladnom, suchom mieste a chránenom pred mrazom.

Forma dodania

fľaša 1 liter (4 ks v kartóne)

Vlastnosti

- pre priame použitie
- uľahčuje údržbu
- nevytvorí lesk
- so špeciálnymi olej a tuky odpudzujúcimi látkami
- plná účinnosť impregnácie nastúpi po 24 – 48 hod
- priepustnosť vodných pár zostáva celkom zachovaná
- obsahuje rozpúšťadlá
- kĺzavosť podlahy nie je pri správnom použití ovplyvnená

Spracovanie

Pred začatím práce je nutné previesť skúšobnú vzorku. Dlažba musí byť pred aplikáciou úplne vyschnutá, ako aj bez škvr a čistá. Zvyšky cementového zákalu, a iné nečistoty odstrániť s vhodným čističom.

Sopro Feinsteinzeug-Fleckstopp sa nanáša s čistou, nevláknitou handrou, umývacím mopom alebo štetcom rovnomerne a v tenkej vrstve a nechá sa pôsobiť. Pracuje sa po úsekoch. Prebytok tekutiny sa po 15 – 30 min. zotrie gumovou stierkou a/alebo suchou handrou. Na povrchu nesmie byť viditeľný žiadny zvyšok výrobku. Starostlivo omyte bez šmúh. Pracovné náradie vyčistiť riedidlom. Teplota ošetrovanej plochy by mala byť medzi +5 °C až +25°C, podlahové vykurovanie prípadne znížiť. Neaplikovať pri silnom slnečnom svetle.

Prosím dbajte

Zabrániť tvorbe kalužíam. Produkt musí preniknúť do povrchu, nesmie zaschnúť na povrchu. Prípadné prebytky sa musia odstrániť suchou handričkou (alebo ak už sú viditeľné suché miesta: handričku ľahko navlhčíte s produktom). Na povrchu nesmie zaschnúť žiadny zvyšok produktu (nedá sa potom odstrániť).

Impregnovanie je možné použiť len na plne vyschnuté podklady. Sklo, a povrchy citlivé na rozpúšťadlá (lak, drevo, atď.) sa musia ochrániť zakrytím.

Odporúča sa, aby sa po určitej dobe (v závislosti na intenzite používania a intervaly čistenia) použité Sopro Feinsteinzeug-Fleckstopp zopakovalo.

Doba schnutia

Plná účinnosť impregnácie nastáva po 24 – 48hod., počas tejto doby chrániť povrch pred vlhkosťou.

Likvidácia zvyškov a prázdnych obalov

Obsahuje organické rozpúšťadlá (žiadny CKW). WGK 2 podľa VwVwS zo 17.05.99. Nesmie sa vylievať do kanalizácie. Tekutý produkt musí byť likvidovaný ako nebezpečný odpad. AVV-kľúč 070 104*. Suché, prázdne plechové nádoby môžu byť likvidované prostredníctvom systému recyklačného zberu.

Upozornenia pre Vašu bezpečnosť

Označovanie

Podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach, Symbol nebezpečenstva: **Xn** zdraviu škodlivý, **N** nebezpečný pre životné prostredie

Upozornenia na nebezpečenstvá (R – vety): R10 Horľavý. **R65** Zdraviu škodlivý, pri požití môže zapríčiniť poškodenie pľúc. **R67** Výpary môžu spôsobiť únavu a spavosť.

Bezpečnostné rady (S vety): S2 Uchovávať uzamknuté a mimo dosahu detí. **S23.3** Nevdychujte pary.

S24 Vyhňte sa kontaktu s kožou. **S62** Pri požití nevyvolávať zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo tento list.

Len pre odborné použitie!

Transportvorschriften für den Landtransport:

Trieda: 3; UN-číslo: 1993; Obalová skupina: III; Popis tovaru: 1993 horľavá tekutá látka, n.a.g. (testbenzin); zvláštne predpisy 640E; kód tunela: (D/E)

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opismi produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nie je možné odvodiť nároky na odškodnenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na náš technický poradenský servis. Najaktuálnejšiu verziu týchto informácií o produkte, ako aj príslušný platný list bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky ES 1907/2006 nájdete na stránke www.sopro.sk.

predaj sever
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Tel.: +49 5481 31-3 14
Fax: +49 5481 31-4 14

predaj východ
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Tel.: +49 33845 476-90
Tel.: +49 33845 476-93
Fax: +49 33845 476-92

predaj juh
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-243
Fax: +49 611-1707-250

medzinárodný obchod
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-239
Fax: +49 611-1707-240

Rakúsko
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel.: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181

Švajčiarsko
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel.: +41 33 3340040
Fax: +41 33 3340041